

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMP Z SERII ALEKULE

1. Jeżeli montaż będzie odbywał się bezpośrednio na gruncie, należy wykopać w trawniku „fundament” (kamienno, kostka brukowa itp.) tak aby wystawał ok. 2 cm nad powierzchnię gruntu. „Fundament” powinien mieć otwór na przewód ziemny.
2. Wyprowadzić przewód ziemny dwużyłowy (lampa nie wymaga uziemienia) przez otwór w „fundamencie” lub w innej utwardzonej powierzchni.
3. Zdjąć klosz (1), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Włożyć kabel zasilający (2) do podstawy (3).
5. Włożyć osłonę ochronną (koszulki izolacyjne zawarte w opakowaniu) w dwa przewody elektryczne, po zdjęciu pierwszej izolacji.
- UWAGA: należy używać wyłącznie elastycznej podwójnej osłony izolacyjnej (typu HAR).
- Zewnętrzna średnica kabla musi być mniejsza niż 11 mm, a grubość wewnętrznych przewodów elektrycznych musi wynosić od 1 do 2,5 mmq.
6. Podłączyć przewody przewodzące do zacisków oprawy lampy (4).
7. Przymocuj oprawkę lampy (4) do podstawy (3) za pomocą śrub (5).
8. Dokręcić kabel zasilający (2) przez mocowanie (6) dokręcając śrubę (7).
9. Przymocuj podstawę (3) do „fundamentu” przewiercając w podstawie minimum 2 otwory w dowolnym miejscu, w zależności od powierzchni „fundamentu”.
10. Zamontuj żarówkę (brak w zestawie) i zamocuj klosz (1) na podstawie (3), obracając go o 60° w prawo.

